RMC
Rochester Midland Corporation®

Soluciones Sostenibles para la Salud, la Productividad y el Medioambiente.

ISSA MEMBER

BSCAI

aashe

APPA

# AC 500

## Limpiador con ácido, eliminador de óxido y sarro

# AC 500

## Dónde utilizar

Mezcla exclusiva de ácido fosfórico y detergentes para eliminar rápidamente óxido y manchas de metales férricos, cemento, baldosas de cerámica y superficies pintadas. Cuando se usa diluido, AC-500 puede aplicarse como espuma, en un depósito de agua caliente o fría o a mano. Diluya 1:5 – 1:100 dependiendo de la naturaleza y el grado de suciedad. La temperatura máxima recomendada para la solución es de 150ºF.

### Beneficios

- Superior limpieza y eliminación de la suciedad oxidada.
- Auto-espumante.
- Concentrado – diluir para economizar.
- No emite gases.
- Inhibido.
- No se recomienda usar en aluminio a menos que se desee decaparlo.

### Instrucciones de uso

Mezcle solo con agua. Temperatura de uso recomendada: 75ºF – 150ºF. No mezcle con productos que contengan cloro o blanqueador – produce gas de cloro. No use en superficies con recubrimiento de aluminio, cobre o zinc. Puede causar picaduras o deteriorar la superficie.

AC-500 elimina óxido, sarro y aceite ligero de acero. Aplique con tanque de inmersión, circulación, rociador de gota gruesa, espuma o a mano.

Diluya (1:12) 10 oz por galón de agua/300 ml por 3.8 litros de agua. Aplicándolo como espuma y frotando con un cepillo, AC-500 eliminará con eficacia cemento no curado de cabinas de camiones de cemento y exteriores de barriles de mezcla.

Diluya con 4-20 partes de agua dependiendo de las condiciones de suciedad. Diluya (1:20) 6 oz por galón/180 ml por 3.8 litros de agua para limpiar máquinas de descarga eléctrica (EDM por sus siglas en inglés).

| Propiedades | |
|---|---|
| Color | Ámbar transparente |
| Fragancia | Moderada |
| Prevención del óxido (superficie sin enjuagar) | Excelente |
| VOCs (% por peso) | 0.20 - 0.70 |
| pH (10%) | 6.9 - 7.9 |
| VOCs (% por peso) Método 24 de EPA | 0% |
| Efecto en aluminio | Decapa y abrillanta |
| Espuma | Alta |

| Empaques disponibles | Código del empaque | |
|---|---|---|
| Tambor de 55 galones | # 10001057 | |
| Cubeta de 5 galones | # 10001045 | |
| Caja de 4 x 1 galones | # 10001027 | |

### Información de contacto del distribuidor

**Para información sobre manejo y precauciones, consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de seguridad de materiales.**

Si desea más información acerca de RMC llame al 1.800.388.4762 o visítenos en www.rochestermidland.com info@rochestermidland.com

Confiamos en que la información y los datos reflejados en este documento son precisos y confiables y no deben entenderse como una garantía, expresa o implícita, de comerciabilidad o idoneidad para un uso en particular, ni representación, expresa o implícita, por la que el vendedor asuma toda responsabilidad, y se ofrecen al usuario para su consideración, investigación y verificación. Ningún comentario o sugerencia relativos al posible uso de este producto debe interpretarse como representación o garantía de que con dicho uso no se vulnere, ni como recomendación para vulnerar, una patente. Impreso en EE.UU. Copyright © 2021 Rochester Midland Corporation. Form # 100010 (10/3/2023)